

Base Plus

Sous-couche sablée pour peintures et enduits décoratifs naturels.

INTERIEUR/ EXTERIEUR

Date de révision: 19/11/2016

Caractéristiques Techniques



Application

Base d'accrochage intérieure et extérieure pour peintures et enduits à la chaux.

Peinture de haute qualité environnementale, 97% naturelle.

Texture sablée permettant une accroche mécanique des finitions ainsi que l'uniformisation des supports jointés, rebouchés. Sous-couche respirante, ne bloque pas les fonds.

Idéale pour les plaques de plâtre cartonnées, le fermacell, les carreaux de plâtre...

Aspect : Peinture semi-crémeuse blanche granuleuse. PH : environ 12.

Nettoyage des outils à l'eau et au savon.

Mélanger avant et pendant l'application à l'aide d'un fouet ou d'un malaxeur (présence de grains)

Appliquer sur support sec, propre et dépoussiéré.

Application en 1 couche de la peinture à l'aide d'une brosse à badigeon en soies naturelles, **dans tous les sens en chargeant régulièrement la brosse sans « tirer » sur le produit.**

Températures d'application : entre 7°C et 30°C

Séchage

Séchage entre 6h et 12h selon la température et l'hygrométrie (<65%).

La teinte ou l'opacité définitive ne s'obtient qu'après séchage complet de la peinture.

Une légère odeur due au mélange caséine/huiles essentielles disparaîtra après séchage complet de la peinture ; ventiler après application. Respecter les temps de séchage entre chaque couche.

Un support parfaitement sec est obligatoire avant l'application de la Base plus.

Composition

Chaux grasse en pâte, carbonates de calcium, sable de silice, poudre de marbre, méthylcellulose, dioxyde de titane, agent mouillant, dispersant, résine synthétique.

Dilution

Dilution à l'eau de 0 à 40 % selon la porosité du support. Plus le support est poreux, plus il faut diluer la peinture. **La peinture doit être « agréable » à passer.**

La texture sablée doit être uniforme sur le support.

Rendement

4 à 6 m² au litre selon le support et la dilution. Plus la surface sera irrégulière, plus la consommation sera importante.

Stockage

Seau hermétiquement fermé, dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel et de la chaleur. (entre +5°C et +30°C)

Conservation: 12 à 24 mois après ouverture dans les conditions précédentes.

CONSEILS

- Dilution à l'eau conseillée lorsque les supports existants sont très absorbants.

- **Appliquer la BASE PLUS dans tous les sens : permet d'annuler les défauts du mur.**

- Une brosse à badigeon en soie noire ou en fibres synthétiques (plus résistantes) sera conseillée sur des supports type « crépi » ou « enduit gratté ».

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ce produit contient de la chaux, produit irritant pour la peau.

- Si vous avez la peau sensible il vous sera conseillé de porter des gants (catégorie 1 norme EN-374) lors de son utilisation.

- Le port de lunettes de protection (norme EN-166) dû au risque de projections est également conseillé.

- Ne pas avaler, ne pas laisser à la portée des enfants.

LES « PLUS » DU PRODUIT

- Permet une bonne accroche mécanique avant toute réalisation d'enduits intérieurs ou extérieurs.

- **Très blanche et très couvrante.**

- Régule les fonds.

- Granulométrie : <= 0,3 mm

- **COV: 0.01g/l** (valeur limite 2010: 30g/l)