

BASE PLUS

Sous-couche sablée pour peintures et enduits décoratifs naturels

Intérieur / Extérieur

Date de révision: 21/04/2021

Caractéristiques Techniques



Base d'accrochage intérieure et extérieure pour peintures et enduits à la chaux.

Peinture de haute qualité environnementale, issue de produits naturels. Texture sablée permettant une accroche mécanique des finitions ainsi que l'uniformisation des supports jointés, rebouchés. Sous-couche respirante, ne bloque pas les fonds. Idéale pour les plaques de plâtre cartonées, le fermacell, les carreaux de plâtre... Aspect : Peinture semi-crèmeuse blanche granuleuse. PH : environ 12. Nettoyage des outils à l'eau et au savon.

Application

Mélanger avant et pendant l'application à l'aide d'un fouet ou d'un malaxeur (présence de grains). Appliquer sur support sec, propre et dépoussiéré. Application en 1 couche de la peinture à l'aide d'une brosse à badigeon en soie naturelle, **dans tous les sens en chargeant régulièrement la brosse sans « tirer » sur le produit.** Températures d'application : entre 15°C et 25°C.

Séchage

Séchage entre 6h et 12h selon la température et l'hygrométrie (<65%). **La teinte ou l'opacité définitive ne s'obtient qu'après séchage complet de la peinture.** Respecter les temps de séchage entre chaque couche.

Composition

Poudre de marbre, carbonate de calcium, chaux grasse, sable de silice, méthylcellulose, titane, agent mouillant, dispersants, résine synthétique.

Dilution

Dilution à l'eau de 0 à 40 % selon la porosité du support. Plus le support est poreux, plus il faut diluer la peinture. **La peinture doit être « agréable » à passer.** La texture sablée doit être uniforme sur le support.

Rendement

4 à 6 m² au litre selon le support et la dilution. Plus la surface sera irrégulière, plus la consommation sera importante.

Stockage

Seau hermétiquement fermé, dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel et de la chaleur. (entre +5°C et +30°C). Conservation: 12 à 24 mois après ouverture dans les conditions précédentes.

CONSEILS

- Dilution à l'eau conseillée lorsque les supports existants sont très absorbants.
- **Appliquer la Base plus dans tous les sens : permet d'annuler les défauts du mur.**
- Une brosse à badigeon en soie noire ou en fibres synthétiques (plus résistantes) sera conseillée sur des supports type « crépi » ou « enduit gratté ».

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Ce produit contient de la chaux, produit irritant pour la peau.
- Si vous avez la peau sensible il vous sera conseillé de porter des gants (catégorie 1 norme EN-374) lors de son utilisation.
 - Le port de lunettes de protection (norme EN-166) dû au risque de projections est également conseillé.
 - Ne pas avaler, ne pas laisser à la portée des enfants.

LES « PLUS » DU PRODUIT

- Permet une bonne accroche mécanique avant toute réalisation d'enduits intérieurs ou extérieurs.
- **Très blanche et très couvrante.**
- Régule les fonds.
- Granulométrie : <= **0,3 mm.**
- **COV : 0.01g/l** (valeur limite 2010: 30g/l).