

COLOR-RARE

19, RUE PABLO NERUDA

33140 VILLENAVE

D'ORNON

WWW.COLORARE.FR

FICHE TECHNIQUE

COLOR  RARE

Résine d'accrochage

Résine d'adhérence à base
de composants synthétiques.

Résine d'adhérence transparente.

Date de révision: 03/04/2019

Caractéristiques Techniques

Adjuvant transparent des peintures de notre gamme, permettant l'accroche de celles-ci sur des supports synthétiques ou « fermés », ou utilisation en tant que liant de finition. (Compatibilité avec tous les pigments, sauf avec les pigments SP), finition mate.

Aspect liquide, blanchâtre.

Nettoyage des outils à l'eau et au savon.

PH: 7.5-9

Application

Mélanger avant et pendant l'application.

En adjuvant:: dosage conseillé: entre 3 et 5% dans les peintures selon le support. (plus si nécessaire)

En liant de finition:

- appliquer sur support sec, propre et dépoussiéré.

- appliquer en couches très fines et bien étirer le produit (ne pas charger le pinceau) afin d'éviter des traces blanchâtres.

Températures d'application: entre 7°C et 27°C

Séchage

Séchage entre 2h et 6h selon la température et l'hygrométrie.

Séchage « à coeur » : quelques semaines.

La teinte ou l'opacité définitive ne s'obtient qu'après séchage complet du liant.

Attendre un séchage complet entre chaque couche.

Composition

Dispersion aqueuse d'un polymère à base de: ester acrylique, styrène.

Ne contient pas de solvant, pas de formaldéhyde, pas d'ammoniaque.

Dilution

En adjuvant : pas de dilution.

En tant que liant : dilution à l'eau de 40 à 50% selon support et technique utilisée.

Rendement

10 à 15 M² au litre selon le support et la dilution.

Stockage

12 mois, dans un endroit sec, à l'abri du gel et de la chaleur.

(entre +5°C et +30°C)

CONSEILS

En adjuvant::

-La résine fluidifie légèrement les peintures.

-N'empêche pas le support de respirer jusqu'à 5%.

En liant de finition:

- Sans pigment, la résine d'accrochage forme un film protecteur transparent.

- Le dosage des pigments donnera l'opacité finale, pour obtenir un résultat couvrant il est conseillé d'appliquer plusieurs couches.

- Appliquer le produit en couches très fines.

- Attention: la dilution à l'eau est primordiale pour ne pas avoir une surface collante.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Si le produit adhère à la peau, possibilité d'irritation lors du séchage:

- Si vous avez la peau sensible il vous sera conseillé de porter des gants (catégorie 1 norme EN-374) lors de son utilisation

- Le port de lunettes de protection (norme EN-166) dû au risque de projections est également conseillé.

- Ne pas avaler, ne pas laisser à la portée des enfants.

- COV: 0g/l (valeur limite 2010: 30g/l)

LES « PLUS » DU PRODUIT

- Faible odeur.

- Accroche puissante avec un minimum de produit.

- Dosage au cas par cas selon supports.

- Résine d'adhérence utilisable dans enduits de lissage, plâtre et autres matériaux.

- En tant que liant de finition accroche sur tout support en intérieur et extérieur.

