

INTERIEUR

Date de révision: 19/11/2019

Caractéristiques Techniques



Primaire d'accrochage fabriqué à partir de matières premières d'origine végétale et renouvelables à 95%.

Utilisation en intérieur sur des supports tels que : plaques de plâtre cartonées, enduits de plâtre et dérivés (*sauf carreaux de plâtre*), ciment et enduits fins, bois et dérivés non tanniques, anciennes peintures adhérentes en bon état. (égrener et/ou dépolir les surfaces brillantes à satinées) Réguler les fonds. Aspect mat - Blanc.

Application

Mélanger avant l'application à l'aide d'un fouet ou d'un malaxeur.

Appliquer sur support sec, propre et dépoussiéré.

Pour une bonne accroche et une belle finition, la sous-couche **GAÏA Nature PRIM'** est recommandée avant l'application des peintures **GAÏA Nature**.

(Pour un rendu parfait, toujours appliquer un primaire + 2 couches de finition de cette gamme).

Application : rouleau polyamide 12/13mm ou brosse large mixte.

Conditions d'application : Intérieur : température comprise entre 5° et 30°C.

Hygrométrie <70%

Séchage

Sec au toucher : 1h - Recouvrable après 6h

Respecter les temps de séchage entre chaque couche: 12 à 24h.

Composition

Résine alkyde issue de matières premières d'origine végétale à 95%.

Dilution

Prêt à l'emploi.

Dilution jusqu'à 5% d'eau sur fonds poreux très absorbants ou pour une application pistolet. Nettoyage des outils à l'eau savonneuse après utilisation.

Rendement

8 à 10 m² au litre/couche selon la dilution, l'absorption du support et selon l'application.

Stockage

Avant ouverture 12 mois dans un seau hermétiquement fermé, dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel et des fortes températures >35°C. Bien refermer après ouverture.

Conservation : **6 mois** après ouverture dans les conditions précédentes.

CONSEILS

- * Tout mur/ Plafond commencé doit être terminé.
- * La sous-couche doit être parfaitement sèche (6h de séchage recommandé) avant l'application de la couche suivante.
- * Possibilité de colorer la sous-couche avec des pigments.
- * Préparation des supports conformes aux NF DTU 59.1

PRECAUTIONS D'EMPLOI

P102 : Tenir hors de la portée des enfants.
P310: En cas d'ingestion, appeler immédiatement un CENTRE ANTI-POISON.
P403+P233 : Stocker dans un endroit bien ventilé.
Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
Ne pas jeter les résidus à l'égout.
Rapportez votre pot vide dans une déchetterie.

LES « PLUS » DU PRODUIT

- Composé de matières premières d'origine végétale et renouvelables.
- Régulation optimale des fonds
- Sans odeur
- Bon pouvoir pénétrant et garnissant
- Bon pouvoir opacifiant
- COV: < 1g/l (valeur limite 2010: 30g/l)
- Disponible en 0.75L - 3L - 10L